AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, 1/4 PTF, 0,3-10 bar, spust półautomatyczny, wkład filtrujący 40 um, bez manometru (B72G-2AK-SD3-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078120

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 65 °C, -29 ... 149 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Półautomatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg	**Nr kat.**	OC-IMI078120

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52