AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon, G1/4, 0,3-10 bar, automatyczne opróżnianie, wkład filtrujący 40 um, bez manometru (B72G-2GK-AE3-RMN) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI078108

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 10 bar, 145 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 65 °C, -29 ... 149 °F |
| Medium: | 10 bar, 145 psi |
| Korpus: | Stop cynku |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G1/4 |
| Typ odpływu : | Automatyczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 0,75 kg | **Nr kat.** | OC-IMI078108 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04