AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, G1/4, 0,3-2 bar, automatyczny spust, 5um wkład filtrujący, bez manometru (B72G-2GK-AL1-RCN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078107

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, 29 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G1/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078107

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52