
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon, G3/8, 0,7-17 bar, spust ręczny, 25um wkład filtrujący, bez manometru (B73G-3GT-QD2-NSN) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI077894

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 17 bar, 247 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 80 °C, -30 ... 176 °F |
| Medium: | 17 bar, 247 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Bez odpowietrzenia |
| Regulacja : | Uchwyt w kształcie litery T |
| Rozmiar przyłącza: | G3/8 |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 25 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI077894 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52