AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, G1/2, 0,3-10 bar, automatyczne opróżnianie, wkład filtrujący 25 um, bez manometru (B74G-4GK-AP2-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077780

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -30 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	25 µm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI077780

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52