AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Olympian Plus, 1/2 PTF, 0,7-17 bar, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm, bez manometru (B64G-4AT-MD3-RSN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078429

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	1/2 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Odpowietrzanie	Nadmiarowe
Materiał korpusu	Stop cynku
Króciec pomiarowy	1/8" PTF
Materiał czaszy	Aluminium
Materiał elestomeru	Poliuretan
Materiał pokrętła regulacyjnego	Stal platerowana
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał wkładu filtra	Plastik spiekany
Rozmiar króćca	1/2" PTF

Nr kat.	OC-IMI078429

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01