AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator aluminiowy serii B38, 1/4 NPT, 0,25-7 bar, spust ręczny, wkład filtrujący 25 um, bez manometru (B38-200-B2KA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078674

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-40 ... 80 °C, -40 ... 175 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	Kauczuk syntetyczny
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Śruba regulacyjna
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Precyzyjny
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	25 µm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078674

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00