AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator ze stali nierdzewnej serii B38, 1/4 NPTF, 0,25-7 bar, spust ręczny, wkład filtrujący 25 um, bez manometru (B38-242-B2KA) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI078646

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 31 bar, 450 psi |
| Zakres temperatury: | -40 ... 80 °C, -40 ... 176 °F |
| Medium: | 31 bar, 450 psi |
| Korpus: | Stal nierdzewna |
| Elastomery: | Kauczuk syntetyczny |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Śruba regulacyjna |
| Rozmiar przyłącza: | 1/4 NPT |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Precyzyjny |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 25 µm |
| Standard: | NACE MR-0175, 2002 revision |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-IMI078646 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:19