AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator ze stali nierdzewnej serii B38, 1/4 PTF, 0,4-10 bar, spust ręczny, wkład filtra 5 um, bez manometru (B38-242-B1MA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078648

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	31 bar, 450 psi
Zakres temperatury:	-40 ... 80 °C, -40 ... 176 °F
Medium:	31 bar, 450 psi
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	Kauczuk syntetyczny
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Śruba regulacyjna
Rozmiar przyłącza:	1/4 NPT
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Precyzyjny
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm
Standard:	NACE MR-0175, 2002 revision

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078648

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20