AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator ze stali nierdzewnej serii B38, 3/4 PTF, 0,3-9 bar, automatyczne opróżnianie, wkład filtra 5 um, bez manometru (B38-644-A1LA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078580

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 11 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-40 ... 80 °C, -40 ... 175 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	Kauczuk syntetyczny
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Śruba regulacyjna
Rozmiar przyłącza:	3/4 NPT
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm
Standard:	NACE MR-0175, 2002 revision

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078580

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20