AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon, G1/2, automatyczny spust, wkład filtrujący 40 µm (F74G-4GD-AP3) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI071572

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 10 bar, 145 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F |
| Medium: | 10 bar, 145 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Rozmiar przyłącza: | G1/2 |
| Typ odpływu : | Automatyczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Sprężone powietrze |
| **Materiał korpusu** | Aluminium |
| **Materiał czaszy** | Poliwęglan |
| **Materiał elestomeru** | Neoprenu |
| **Materiał wkładu filtra** | Polipropylen spiekany |
| **Rozmiar króćca** | G1/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI071572 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:01