AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon, G1/4, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm (F73G-2GD-QT3) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071690

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Rozmiar przyłącza:	G1/4
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czaszy	Poliwęglan
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	G1/4

Nr kat.	OC-IMI071690

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:13