AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon, 1/4 PTF, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm (F72G-2AN-QT3) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071809

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 150 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -30 ... 125 °F
Medium:	10 bar, 150 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Cynk
Materiał czaszy	Poliwęglan
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	1/4" PTF

Nr kat.	OC-IMI071809

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:13