AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr ogólnego przeznaczenia Excelon, 3/8 PTF, automatyczny spust, wkład filtrujący 40 µm (F72G-3AN-AE3) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI071774

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 65 °C, -29 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Cynk
Materiał czaszy	Odlew cynkowy
Materiał elestomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	3/8" PTF

Nr kat.	OC-IMI071774

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:01