



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wysokoprzepływowy filtr Excelon do usuwania oleju, G1/2, automatyczny spust, wkład filtrujący 0,01 µm (F74H-4GN-AP0) - Norgren



Numer artykułu SKU:
OC-IMI071518

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 50 °C, -29 ... 122 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR CR
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Krople/cząsteczki oleju
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	0.01 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czaszy	Poliwęglan
Materiał elastomeru	Neoprenu
Materiał wkładu filtra	Włókno syntetyczne i pianka poliuretanowa
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.

OC-IMI071518