AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór Excelon 3/2 z siłownikiem bezpośrednim, G3/8, 3-10 bar, sterowany elektromagnetycznie (P72C-3GC-PFA) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059289

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	QM/48/13J/21
Działanie zaworu:	3/2
Pobór mocy:	2 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, 4 ... 149 °F
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/8

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 kg	**Nr kat.**	OC-IMI059289

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:01