AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór upustowy łagodnego rozruchu Olympian Plus, G1/2, 3-10 bar, sterowany elektromagnetycznie/sprężyną (P64F-4GC-PBN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059400

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	3 ... 10 bar, 43 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	220/240Vac
Kod cewki:	QM/48/19J/21
Działanie zaworu:	3/2
Pobór mocy:	6/5 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 50 °C, -4 ... 122 °F
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/2

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Działanie	Pilot cewki / Sprężyna powrotna
Wersja	3/2
Materiał korpusu	Stop cynku
Króciec pomiarowy	Rc1/8
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.	OC-IMI059400

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 22:11