AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór łagodnego rozruchu i szybk. odpowietrzania Olympian Plus, bez uchwytu widełkowego, 3–10 bar, ster. elektromagn., powrót sprężyną (P68F-NGG-NJN) - Norgren




**Numer artykułu SKU: OC-IMI059316**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi |
| Podłaczenie elektr.: | 22 mm standard przemysłowy |
| Napięcie: | 110/120Vac |
| Kod cewki: | QM/48/18J/21 |
| Działanie zaworu: | 3/2 |
| Pobór mocy: | 4/2.5 VA |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Zakres temperatury: | -20 ... 50 °C, -4 ... 149 °F |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Rozmiar przyłącza: | Bez obejmy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | Bez jarzma |
| **Wykonanie** | Aluminium |
| **Napięcie** | 110 V a.c. |
| **ATEX** | Tak |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 (z uszczelnioną wtyczką) |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 17 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -20...50°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI059316 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01