AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór łagodnego rozruchu i szybkiego odpowietrzania Olympian Plus, G1, 3–10 bar, sterowanie elektromagnetyczne, powrót sprężyną (P68F-8GC-PFN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059341

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	QM/48/13J/21
Działanie zaworu:	3/2
Pobór mocy:	2 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 50 °C, -4 ... 149 °F
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1

DANE TECHNICZNE

Gwint	G1
Wykonanie	Aluminium
Napięcie	24 V d.c.
ATEX	Tak
Stopień ochrony IP	IP65 (z uszczelnioną wtyczką)
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...50°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	WEEE

Nr kat.	OC-IMI059341

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01