AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór upustowy łagodnego rozruchu Excelon, G3/4, 3-10 bar, sterowany elektromagnetycznie (P74F-6GC-PFN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059210

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	QM/48/13J/21
Działanie zaworu:	3/2
Pobór mocy:	2 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 50 °C, -4 ... 122 °F
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/4

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg	**Nr kat.**	OC-IMI059210

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:01