AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór serii M/49 sterowany bezpośrednio elektromagnet., G1/8, 3/2, NC, sterowanie elektromagnetyczne, powrót sprężyną (M/49/MDZ/89J) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI061997

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	220/240Vac
Kod cewki:	QM/48/89J/21
Działanie zaworu:	3/2
Technologia zaworu:	Zawór grzybkowy
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	12/8 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 50 °C, -4 ... 122 °F
Korpus:	PA
Uszczelka:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/8

DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg	**Nr kat.**	OC-IMI061997

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:25