AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mini elektrozawór ISO, rozmiar 18 mm, 2×3/2, NC/NC, ster. elektromagn./powrót sprężyną i sterowanie pneumatyczne, powrót sprężyną (V415A11D-C318A) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI034704

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2.5 ... 10 bar, 36 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	15 mm DIN EN 175301-803 form C
Napięcie:	110/120Vac
Kod cewki:	VZC7L2C1-C318A
Działanie zaworu:	2x3/2
Technologia zaworu:	Suwak z uszczelnieniem miękkim
Funkcja:	NC/NC
Pobór mocy:	2.1/1.5 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-15 ... 50 °C, 5 ... 122 °F
Korpus:	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelka:	HNBR
Rozmiar ISO:	18 mm
Standard:	ISO 15407-1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI034704

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:50