AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Seria VS18, 2x3/2 zawór NC, sol/sprężyna (115Vac) z miękkim uszczelnieniem szpuli (VS18SA11DF218A) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI032315

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2.5 ... 10 bar, 36 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	Plug-in ISO 15407-2
Napięcie:	115Vac
Działanie zaworu:	2x3/2
Technologia zaworu:	Suwak z uszczelnieniem miękkim
Funkcja:	NC/NC
Pobór mocy:	1.5 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Sterowanie elektromagnetyczne
Zakres temperatury:	-15 ... 50 °C, 5 ... 122 °F
Korpus:	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelka:	HNBR
Rozmiar ISO:	18 mm
Standard:	ISO 15407-2

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Działanie	Pilot cewki / Pilot cewki
Wersja	2x3/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał uszczelnienia	HNBR
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Standard	ISO 15407-2

Nr kat.	OC-IMI032315

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:45