



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6200-2Z/C3) 10 x 30 x 9 - SKF



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SKF000006**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



## OPIS PRODUKTU

### Wymiary

Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm
Szerokość	9 mm

### Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	5.4 kN
Nominalna nośność statyczna	2.36 kN
Prędkość nominalna	56 000 r/min
Prędkość graniczna	28 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

### Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie

Promieniowy luz wewnętrzny

Materiał, łożysko

Powłoka

Uszczelnienie

Typ uszczelnienia

Środek smarny

Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie

C3

stal łożyskowa

brak

Blaszka ochronna z obydwu  
stron łożyska

Bezdotykowe

Smar plastyczny

brak

## Logistyka

Waga netto produktu 0.0327 kg

Kod eClass 23-05-08-01

Kod UNSPSC 31171504

## DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	28 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	9 mm
Prędkość nominalna	56 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	2,36 kN
Nominalna nośność dynamiczna	5,4 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,032 kg
Średnica zewnętrzna	30 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm

Nr kat.

OC-SKF000006