AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6000-2Z/C3) 10 x 26 x 8 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000005

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

- Zintegrowane uszczelnienia wydłużają trwałość eksploatacyjną łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy z wysokimi prędkościami
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach
- Niewielkie zapotrzebowanie na obsługę

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	34 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	8 mm
Prędkość nominalna	67 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	1,96 kN
Nominalna nośność dynamiczna	4,75 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	26 mm
Uszczelnienie	podwójna osłona
Waga	0,018 kg
Średnica zewnętrzna	26 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm

Nr kat.	OC-SKF000005

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09