



## Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6000-2Z/C3) 10 x 26 x 8 - SKF



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SKF000005**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



### OPIS PRODUKTU

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smary w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

- Zintegrowane uszczelnienia wydłużają trwałość eksploatacyjną łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy z wysokimi prędkościami
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach
- Niewielkie zapotrzebowanie na obsługę

---

### DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	34 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	8 mm
Prędkość nominalna	67 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	1,96 kN
Nominalna nośność dynamiczna	4,75 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	26 mm
Uszczelnienie	podwójna osłona
Waga	0,018 kg
Średnica zewnętrzna	26 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm

Nr kat.	OC-SKF000005
---------	--------------