AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe (6002 -2Z/C3) - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000010

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

- Zintegrowane uszczelnienia wydłużają trwałość eksploatacyjną łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy z wysokimi prędkościami
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach
- Niewielkie zapotrzebowanie na obsługę

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	26 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	9 mm
Prędkość nominalna	50 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	2,85 kN
Nominalna nośność dynamiczna	5,85 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	15 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,031 kg
Średnica zewnętrzna	32 mm
Średnica wewnętrzna	15 mm

Nr kat.	OC-SKF000010

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 06:08