



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6004-2Z/C3) 20 x 42 x 12 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000011

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	42 mm
Szerokość	12 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	9.95 kN
Nominalna nośność statyczna	5 kN
Prędkość nominalna	38 000 r/min
Prędkość graniczna	19 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie

Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Blaszka ochronna z obydwu stron łożyska
Typ uszczelnienia	Bezdotykowe
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiającą dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0684 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	19 000 r/min	Nr kat.	OC-SKF000011
Środek smarny	smar plastyczny		
Materiał łożyska	stal		
Klasa tolerancji	klasa P6		
Promieniowy luz wewnętrzny	C3		
Koszyk	blacha		
Typ otworu	walcowy		
Liczba rzędów	1		
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer		
Szerokość	12 mm		
Prędkość nominalna	38 000 r/min		
Nominalna nośność statyczna	5 kN		
Nominalna nośność dynamiczna	9,95 kN		
Typ uszczelnienia	bezdotykowe		
Średnica otworu	20 mm		
Średnica zewnętrzna	42 mm		
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron		
Waga	0,068 kg		
Średnica zewnętrzna	42 mm		
Średnica wewnętrzna	20 mm		