



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6005-2Z/C3) 25 x 47 x 12 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000013

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	25 mm
Średnica zewnętrzna	47 mm
Szerokość	12 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	11.9 kN
Nominalna nośność statyczna	6.55 kN
Prędkość nominalna	32 000 r/min
Prędkość graniczna	16 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie

Promieniowy luz wewnętrzny

Materiał, łożysko

Powłoka

Uszczelnienie

Typ uszczelnienia

Środek smarny

Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie

C3

stal łożyskowa

brak

Blaszka ochronna z obydwu
stron łożyska

Bezdotykowe

Smar plastyczny

brak

Logistyka

Waga netto produktu 0.08 kg

Kod eClass 23-05-08-01

Kod UNSPSC 31171504

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	16 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	12 mm
Prędkość nominalna	32 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	6,55 kN
Nominalna nośność dynamiczna	11,9 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	25 mm
Średnica zewnętrzna	47 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,08 kg
Średnica zewnętrzna	47 mm
Średnica wewnętrzna	25 mm

Nr kat.

OC-SKF000013