



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6204-2RSH/C3) 20 x 47 x 14 - SKF



**Numer artykułu SKU:
OC-SKF000026**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	47 mm
Szerokość	14 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	13.5 kN
Nominalna nośność statyczna	6.55 kN
Prędkość nominalna	32 000 r/min
Prędkość graniczna	10 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścieni zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	C3

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.106 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	10 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	14 mm
Prędkość nominalna	32 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	6,55 kN
Nominalna nośność dynamiczna	13,5 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	47 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,106 kg
Średnica zewnętrzna	47 mm
Średnica wewnętrzna	20 mm

Nr kat.

OC-SKF000026