AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6000-2RSH) 10 x 26 x 8 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000041

Numer artykułu producenta:


Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

- Zintegrowane uszczelnienia wydłużają trwałość eksploatacyjną łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy z wysokimi prędkościami
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach
- Niewielkie zapotrzebowanie na obsługę



Wymiary

d	10 mm	Średnica otworu
D	26 mm	Średnica zewnętrzna
B	8 mm	Szerokość
d_2	≈ 12.55 mm	Średnica wgłębienia
D_2	≈ 22.6 mm	Średnica wgłębienia
$r_{1,2}$	min. 0.3 mm	Wymiar ścięcia montażowego



Wymiary występów oporowych

d_a	min. 12 mm	Średnica występu oporowego w wale
d_a	max. 12.5 mm	Średnica występu oporowego w wale
D_a	max. 24 mm	Średnica występu oporowego w oprawie
r_a	max. 0.3 mm	Promień przejścia wału lub oprawy

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,083 kN
Znamionowa nośność statyczna	1,96 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	8 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	19 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	1,96 kN
Nominalna nośność dynamiczna	4,75 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	26 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,019 kg
Średnica zewnętrzna	26 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm

Nr kat.	OC-SKF000041

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09