



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6206-2RS1/C3) 30 x 62 x 16 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000037

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	30 mm
Średnica zewnętrzna	62 mm
Szerokość	16 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	20.3 kN
Nominalna nośność statyczna	11.2 kN
Prędkość graniczna	8 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiającą ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	C3

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.2 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Szerokość	16 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Średnica zewnętrzna	62 mm
Średnica otworu	30 mm
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Nominalna nośność dynamiczna	20,3 kN
Nominalna nośność statyczna	11,2 kN
Prędkość graniczna	8 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Liczba rzędów	1
Typ otworu	walcowy
Koszyk	blacha
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Klasa tolerancji	klasa P6
Materiał łożyska	stal
Środek smarny	smar plastyczny
Waga	0,2 kg
Średnica zewnętrzna	62 mm
Średnica wewnętrzna	30 mm

Nr kat.	OC-SKF000037
---------	--------------