AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6002-2RSH/C3) 15 x 32 x 9 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000042

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	15 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Szerokość	9 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	5.85 kN
Nominalna nośność statyczna	2.85 kN
Prędkość nominalna	50 000 r/min
Prędkość graniczna	14 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	C3

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0298 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	14 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	9 mm
Prędkość nominalna	50 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	2,85 kN
Nominalna nośność dynamiczna	5,85 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	15 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,029 kg
Średnica zewnętrzna	32 mm
Średnica wewnętrzna	15 mm

Nr kat.	OC-SKF000042

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09