



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6304-2RSH/C3) 20 x 52 x 15 - SKF



**Numer artykułu SKU:
OC-SKF000043**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	52 mm
Szerokość	15 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	16.8 kN
Nominalna nośność statyczna	7.8 kN
Prędkość nominalna	30 000 r/min
Prędkość graniczna	9 500 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścieni zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	C3

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.144 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	9 500 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	15 mm
Prędkość nominalna	30 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	7,8 kN
Nominalna nośność dynamiczna	16,8 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	52 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,144 kg
Średnica zewnętrzna	52 mm
Średnica wewnętrzna	20 mm

Nr kat.

OC-SKF000043