



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6205-2Z/C3) 25 x 52 x 15 - SKF



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SKF000058**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



## OPIS PRODUKTU

### Wymiary

Średnica otworu	25 mm
Średnica zewnętrzna	52 mm
Szerokość	15 mm

### Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	14.8 kN
Nominalna nośność statyczna	7.8 kN
Prędkość nominalna	28 000 r/min
Prędkość graniczna	14 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

### Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie

Promieniowy luz wewnętrzny

Materiał, łożysko

Powłoka

Uszczelnienie

Typ uszczelnienia

Środek smarny

Cecha konstrukcyjna umożliwiającą dosmarowywanie

C3

stal łożyskowa

brak

Blaszka ochronna z obydwu  
stron łożyska

Bezdotykowe

Smar plastyczny

brak

## Logistyka

Waga netto produktu 0.131 kg

Kod eClass 23-05-08-01

Kod UNSPSC 31171504

## DANE TECHNICZNE

Prędkość graniczna	14 000 r/min
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	C3
Koszyk	blacha
Typ otworu	walcowy
Liczba rzędów	1
Klasa osiągnięć roboczych SKF	SKF Explorer
Szerokość	15 mm
Prędkość nominalna	28 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	7,8 kN
Nominalna nośność dynamiczna	14,8 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	25 mm
Średnica zewnętrzna	52 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,131 kg
Średnica zewnętrzna	52 mm
Średnica wewnętrzna	25 mm

Nr kat.

OC-SKF000058