AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6308-2RS1) 40 x 90 x 23 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000045

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	40 mm
Średnica zewnętrzna	90 mm
Szerokość	23 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	42.3 kN
Nominalna nośność statyczna	24 kN
Prędkość graniczna	5 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.63 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,03
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	1,02 kN
Znamionowa nośność statyczna	24 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	23 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	5 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	24 kN
Nominalna nośność dynamiczna	42,3 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	40 mm
Średnica zewnętrzna	90 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,63 kg
Średnica zewnętrzna	90 mm
Średnica wewnętrzna	40 mm

Nr kat.	OC-SKF000045

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:26