AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Łożysko kulkowe zwykłe (6205 -2Z) - SKF



**Numer artykułu SKU: OC-SKF000050**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

## OPIS PRODUKTU

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Średnica otworu | 25 mm |
| Średnica zewnętrzna | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |

### Osiągi robocze

| | |
|---|---|
| Nominalna nośność dynamiczna | 14.8 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 7.8 kN |
| Prędkość nominalna | 28 000 r/min |
| Prędkość graniczna | 14 000 r/min |
| Klasa osiągów roboczych SKF | SKF Explorer |

### Właściwości

| | |
|---|---|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych | brak |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Koszyk | Blacha |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole | Nie |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |

| | |
|---|---|
| Materiał, łożysko | stal łożyskowa |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | Blaszka ochronna z obydwu stron łożyska |
| Typ uszczelnienia | Bezdotykowe |
| Środek smarny | Smar plastyczny |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |

**Logistyka**

| | |
|---|---|
| Waga netto produktu | 0.131 kg |
| Kod eClass | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC | 31171504 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Typ otworu** | cylindryczny |
| **Współczynnik obciążenia minimalnego** | 0,025 |
| **Prędkość wzorcowa** | 28 000 r/min |
| **Graniczne obciążenie zmęczeniowe** | 0,325 kN |
| **Znamionowa nośność statyczna** | 7,65 kN |
| **Parametry pracy klasy SKF** | SKF Explorer |
| **Środek smarny** | smar plastyczny |
| **Materiał łożyska** | stal |
| **Klasa tolerancji** | klasa P6 |
| **Promieniowy luz wewnętrzny** | CN |
| **Koszyk** | blacha |
| **Szerokość** | 15 mm |
| **Liczba rzędów** | 1 |
| **Klasa osiągów roboczych SKF** | SKF Explorer |
| **Prędkość graniczna** | 14 000 r/min |
| **Prędkość nominalna** | 28 000 r/min |
| **Nominalna nośność statyczna** | 7,65 kN |
| **Nominalna nośność dynamiczna** | 13,8 kN |
| **Typ uszczelnienia** | bezdotykowe |
| **Średnica otworu** | 25 mm |
| **Średnica zewnętrzna** | 52 mm |
| **Uszczelnienie** | blaszka ochronna z obu stron |
| **Waga** | 0,131 kg |
| **Średnica zewnętrzna** | 52 mm |
| **Średnica wewnętrzna** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SKF000050 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 06:08