AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6001-2Z) 12 x 28 x 8 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000064

Numer artykułu producenta:


Czas wysyłki: 24-48h

SKF

OPIS PRODUKTU


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

- Zintegrowane uszczelnienia wydłużają trwałość eksploatacyjną łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy z wysokimi prędkościami
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych działających w obu kierunkach
- Niewielkie zapotrzebowanie na obsługę



Wymiary

d	12 mm	Średnica otworu
D	28 mm	Średnica zewnętrzna
B	8 mm	Szerokość
d_1	≈ 17 mm	Średnica obrzeży
D_2	≈ 24.72 mm	Średnica wgłębienia
$r_{1,2}$	min. 0.3 mm	Wymiar ścięcia montażowego



Wymiary występów oporowych

d_a	min. 14 mm	Średnica występu oporowego w wale
d_a	max. 16.9 mm	Średnica występu oporowego w wale
D_a	max. 26 mm	Średnica występu oporowego w oprawie
r_a	max. 0.3 mm	Promień przejścia wału lub oprawy

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Prędkość wzorcowa	60 000 r/min
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,1 kN
Znamionowa nośność statyczna	2,36 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	8 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	30 000 r/min
Prędkość nominalna	60 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	2,36 kN
Nominalna nośność dynamiczna	5,4 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	12 mm
Średnica zewnętrzna	28 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,022 kg
Średnica zewnętrzna	28 mm
Średnica wewnętrzna	12 mm

Nr kat.	OC-SKF000064

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09