AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6004-2Z) 20 x 42 x 12 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000016

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	42 mm
Szerokość	12 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	9.95 kN
Nominalna nośność statyczna	5 kN
Prędkość nominalna	38 000 r/min
Prędkość graniczna	19 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie

Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	Blaszka ochronna z obydwu stron łożyska
Typ uszczelnienia	Bezdotykowe
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0721 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Prędkość wzorcowa	38 000 r/min
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,212 kN
Znamionowa nośność statyczna	5 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	klasa P6
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	12 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	19 000 r/min
Prędkość nominalna	38 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	5 kN
Nominalna nośność dynamiczna	9,95 kN
Typ uszczelnienia	bezdotykowe
Średnica otworu	20 mm
Średnica zewnętrzna	42 mm
Uszczelnienie	blaszka ochronna z obu stron
Waga	0,068 kg
Średnica zewnętrzna	42 mm
Średnica wewnętrzna	20 mm

Nr kat.	OC-SKF000016

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:29