AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (607-2RSH) 7 x 19 x 6 - SKF



Numer artykułu SKU: OC-SKF000068

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

SKF

OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	7 mm
Średnica zewnętrzna	19 mm
Szerokość	6 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	2.34 kN
Nominalna nośność statyczna	0.95 kN
Prędkość graniczna	24 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Materiał, łożysko	stal łożyskowa

Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0076 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,04 kN
Znamionowa nośność statyczna	0,95 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	6 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	24 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	0,95 kN
Nominalna nośność dynamiczna	2,34 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	7 mm
Średnica zewnętrzna	19 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,008 kg
Średnica zewnętrzna	19 mm
Średnica wewnętrzna	7 mm

Nr kat.	OC-SKF000068

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:26