



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6001-2RSH) 12 x 28 x 8 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000028

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	12 mm
Średnica zewnętrzna	28 mm
Szerokość	8 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	5.4 kN
Nominalna nośność statyczna	2.36 kN
Prędkość graniczna	17 000 r/min
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Materiał, łożysko	stal łożyskowa

Powłoka	brak
Uszczelnienie	Uszczelnienie z obu stron
Typ uszczelnienia	Kontakt
Środek smarny	Smar plastyczny
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0206 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cyldryczny	Nr kat.	OC-SKF000028
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025		
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,1 kN		
Znamionowa nośność statyczna	2,36 kN		
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer		
Środek smarny	smar plastyczny		
Materiał łożyska	stal		
Klasa tolerancji	normalna		
Promieniowy luz wewnętrzny	CN		
Koszyk	blacha		
Szerokość	8 mm		
Liczba rzędów	1		
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer		
Prędkość graniczna	17 000 r/min		
Nominalna nośność statyczna	2,36 kN		
Nominalna nośność dynamiczna	5,4 kN		
Typ uszczelnienia	kontaktowe		
Średnica otworu	12 mm		
Średnica zewnętrzna	28 mm		
Uszczelnienie	z obu stron		
Waga	0,021 kg		
Średnica zewnętrzna	28 mm		
Średnica wewnętrzna	12 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 17:06