



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami (6201-2RSH) 12 x 32 x 10 - SKF



**Numer artykułu SKU:
OC-SKF000030**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	12 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Szerokość	10 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	7.28 kN
Nominalna nośność statyczna	3.1 kN
Prędkość graniczna	15 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Materiał, łożysko	stal łożyskowa

Powłoka
Uszczelnienie
Typ uszczelnienia
Środek smarny
Cecha konstrukcyjna umożliwiającą dosmarowywanie

brak
Uszczelnienie z obu stron
Kontakt
Smar plastyczny
brak

Logistyka

Waga netto produktu 0.0365 kg
Kod eClass 23-05-08-01
Kod UNSPSC 31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cyldryczny
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,132 kN
Znamionowa nośność statyczna	3,1 kN
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer
Środek smarny	smar plastyczny
Materiał łożyska	stal
Klasa tolerancji	normalna
Promieniowy luz wewnętrzny	CN
Koszyk	blacha
Szerokość	10 mm
Liczba rzędów	1
Klasa osiąarów roboczych SKF	SKF Explorer
Prędkość graniczna	15 000 r/min
Nominalna nośność statyczna	3,1 kN
Nominalna nośność dynamiczna	7,28 kN
Typ uszczelnienia	kontaktowe
Średnica otworu	12 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Uszczelnienie	z obu stron
Waga	0,037 kg
Średnica zewnętrzna	32 mm
Średnica wewnętrzna	12 mm

Nr kat.

OC-SKF000030

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:48