



Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi (6305-2RS1) 25 x 62 x 17 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000033

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

| | |
|---------------------|-------|
| Średnica otworu | 25 mm |
| Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |

Osiągi robocze

| | |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 23.4 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 11.6 kN |
| Prędkość graniczna | 7 500 r/min |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |

Właściwości

| | |
|---|--------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych | brak |
| Liczba rzędów | 1 |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska | brak |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Koszyk | Blacha |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole | Nie |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |

| | |
|--|---------------------------|
| Materiał, łożysko | stal łożyskowa |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | Uszczelnienie z obu stron |
| Typ uszczelnienia | Kontakt |
| Środek smarny | Smar plastyczny |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak |

Logistyka

| | |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 0.227 kg |
| Kod eClass | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC | 31171504 |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Typ otworu | cylindryczny |
| Współczynnik obciążenia minimalnego | 0,03 |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe | 0,49 kN |
| Znamionowa nośność statyczna | 11,6 kN |
| Parametry pracy klasy SKF | SKF Explorer |
| Środek smarny | smar plastyczny |
| Materiał łożyska | stal |
| Klasa tolerancji | klasa P6 |
| Promieniowy luz wewnętrzny | CN |
| Koszyk | blacha |
| Szerokość | 17 mm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |
| Prędkość graniczna | 7 500 r/min |
| Nominalna nośność statyczna | 11,6 kN |
| Nominalna nośność dynamiczna | 23,4 kN |
| Typ uszczelnienia | kontaktowe |
| Średnica otworu | 25 mm |
| Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| Uszczelnienie | z obu stron |
| Waga | 0,227 kg |
| Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| Średnica wewnętrzna | 25 mm |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OC-SKF000033 |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:17