



Siłownik kompaktowy ISO6432 D8x50, serii 16 (16N1A08A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
16N1A08A050**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 2 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|---------------|
| Długość (L7) | 28 mm |
| d2 | 4 mm |
| D1 | 9,3 |
| Długość (d) | 15 |
| Długość (L) | 6 |
| Zasada działania | single-acting |
| Długość (WF) | 16 mm |
| Długość (KK) | M4x0,7 |
| Długość (L4) | 4,5 mm |
| Skok | 50 mm |
| Długość (L6) | 9 mm |
| Długość (L5) | 12 mm |
| Długość (L3) | 10 mm |
| Długość (d3) | 15 mm |
| Wartość KV | 19 |
| Typ | Minicylinders |
| Średnica D | 8 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 16N1A08A050 |
| EAN-13 | 8051707149853 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:07