



## Siłownik kompaktowy ISO6432 D8x50, serii 16 (16N2A08A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
16N2A08A050**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

### DANE TECHNICZNE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Długość (L7)     | 28 mm         |
| d2               | 4 mm          |
| D1               | 9,3           |
| Długość (d)      | 15            |
| Długość (L)      | 6             |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (WF)     | 16 mm         |
| Długość (KK)     | M4x0,7        |
| Długość (L4)     | 4,5 mm        |
| Skok             | 50 mm         |
| Długość (L6)     | 9 mm          |
| Długość (L5)     | 12 mm         |
| Długość (L3)     | 10 mm         |
| Długość (d3)     | 15 mm         |
| Wartość KV       | 19            |
| Typ              | Minicylinders |
| Średnica D       | 8             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 16N2A08A050   |
| EAN-13  | 8051707149846 |