AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy magnetyczny ISO6432, z regulowaną amortyzacją, serii 25 (25N2A25A010) - Camozzi



Numer artykułu SKU: 25N2A25A010

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

CAMOZZI Automation

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne	Gazowe
Maks. temperatura pracy	80°C
Min. temperatura pracy	-20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C
Min. ciśnienie robocze	1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (L7)	50 mm
d2	10 mm
D1	26,5
Długość (d)	27
Długość (L)	12
Zasada działania	double-acting
Długość (WF)	28 mm
Długość (KK)	M10x1,25
Długość (L4)	8 mm
Skok	10 mm
Długość (L6)	16 mm
Długość (L5)	22 mm
Długość (L3)	20 mm
Długość (d3)	27 mm
Wartość KV	32
Wymiar pod klucz SW	9 mm
Typ	Minicylinders
Średnica D	25

Nr kat.	25N2A25A010
EAN-13	8051707133555

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 04:27