



Siłownik kompaktowy magnetyczny ISO6432, z regulowaną amortyzacją, serii 25 (25N2A25A320) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
25N2A25A320**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------------|
| Długość (L7) | 50 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 26,5 |
| Długość (d) | 27 |
| Długość (L) | 12 |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (WF) | 28 mm |
| Długość (KK) | M10x1,25 |
| Długość (L4) | 8 mm |
| Skok | 320 mm |
| Długość (L6) | 16 mm |
| Długość (L5) | 22 mm |
| Długość (L3) | 20 mm |
| Długość (d3) | 27 mm |
| Wartość KV | 32 |
| Wymiar pod klucz SW | 9 mm |
| Typ | Minicylinders |
| Średnica D | 25 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 25N2A25A320 |
| EAN-13 | 8051707131117 |