



Siłownik kompaktowy magnetyczny ISO6432, z regulowaną amortyzacją, serii 25 (25N3A20A160) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
25N3A20A160**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Skok | 160 mm |
| Średnica D | 20 |
| Typ | Minicylinders |
| Wymiar pod klucz SW | 7 mm |
| Wartość KV | 32 |
| Długość (L3) | 18 mm |
| Długość (L5) | 20 mm |
| Długość (L6) | 16 mm |
| Długość (L4) | 8 mm |
| Długość (KK) | M8x1,25 |
| Zasada działania | double-acting, through-rod |
| D1 | 21,3 |
| d2 | 8 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 25N3A20A160 |
| EAN-13 | 8051707134590 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:46