



## Siłownik kompaktowy magnetyczny ISO6432, z regulowaną amortyzacją, serii 25 (25N3A25A080) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
25N3A25A080**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

### DANE TECHNICZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Skok                | 80 mm                      |
| Średnica D          | 25                         |
| Typ                 | Minicylinders              |
| Wymiar pod klucz SW | 9 mm                       |
| Wartość KV          | 32                         |
| Długość (L3)        | 20 mm                      |
| Długość (L5)        | 22 mm                      |
| Długość (L6)        | 16 mm                      |
| Długość (L4)        | 8 mm                       |
| Długość (KK)        | M10x1,25                   |
| Zasada działania    | double-acting, through-rod |
| D1                  | 26,5                       |
| d2                  | 10 mm                      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 25N3A25A080   |
| EAN-13  | 8051707132527 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:56