



Siłownik krótkoskokowy, serii QP (QP3A020A045) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
QP3A020A045

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Długość (M) | 8 mm |
| Długość (d) | 39.25 |
| Długość (L) | 6 |
| Zasada działania | double-acting, through-rod |
| Długość (M1) | 4.5 mm |
| Długość (U) | 15 mm |
| Długość (V) | 20.75 mm |
| Długość (J) | 5.5 |
| Długość (H1) | 9.8 mm |
| Długość (P) | M6 mm |
| Skok | 45 mm |
| Długość (K) | 9 |
| Długość (H) | 9.8 mm |
| Długość (A) | 37 mm |
| Długość (B) | 25.5 mm |
| Długość (Z) | - |
| Długość (E) | 39.25 |
| Długość (C) | 10 mm |
| Wymiar pod klucz SW | 8 mm |
| Typ | Short-stroke cylinders |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QP3A020A045 |
| EAN-13 | 8051707116978 |